Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ www.eurointech.ru





Сушильные шкафы Catec

- Высокое качество исполнения, высокий срок службы
- Возможность создания вакуума внутри шкафа и нагрева до 400 °C
- Использование специального нано-материала в изготовлении уплотнителей; корпус шкафа покрыт краской DuPont (США)
- Низкое энергопотребление





Сушильные шкафы Catec являются вспомогательным технологическим оборудованием и предназначены для сушки, затвердевания, стерилизации материалов и образцов, проведения испытаний методом нагрева. Внутренняя поверхность шкафов изготовлена из полированной нержавеющей стали, что гарантирует максимально равномерную и щадящую сушку. Уплотнители на дверцах изготовлены из специального материала, что позволяет свести к минимуму утечки тепла из внутреннего объема камеры.

Помимо стандартных сушильных шкафов, в линейке Catec имеются специальные вакуумные шкафы, которые высушивают образцы без образования осадков, пригорания и окисления. Управление в шкафах реализуется посредством встроенного микроконтроллера, вся информация отображается на светодиодном или ЖК дисплее (в зависимости от модели).

Настольные сушильные шкафы серии DCTG	Модели	9023A, 9053A, 9123A, 9203A	9025A, 9055A, 9125A, 9205A
	Диапазон температур	+ 10 ~ 250 °C±0,5 °C	+ 10 ~ 300 °C ± 0,5 °C
	Питание	220 В, 50 Гц	
	Мощность	500 ~ 1050 Вт	500 ~ 2100 Вт
	Количество полок	2	
Сушильные шкафы вертикального типа серии VCTG	Модели	9030A, 9070A, 9140A, 9240A	9420A, 9620A, 9920A
	Диапазон температур	+10 ~ 250 °C±0,5 °C	
	Питание	220 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц
	Мощность	500 ~ 2100 Вт	4000 ~ 6000 Вт
	Количество полок	2	3-4
	Таймер	0 - 9999 мин.	
Сушильные шкафы с нагревом до 400 °C серии НСТG	Модели	9030A, 9050A, 9100A, 9200A	
	Диапазон температур	+100 ~ 400 °C ± 0,5 °C	
	Питание	220 В, 50 Гц	
	Мощность	2000 ~ 3500 Вт	
	Количество полок	2	
	Таймер	0 - 9999 мин.	
Вакуумные сушильные шкафы серии VCTF	Модели	6020, 6030, 6050, 6090	6210, 6250
	Диапазон температур	+5 ~ 250 °C ± 0,5 °C	
	Питание	220 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц
	Мощность	500 ~ 3500 Вт	4100 ~ 5500 Вт
	Количество полок	1-2	3
	Таймер	0 - 9999 мин.	
	Вакуум	133 Па	

Eurointech

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ www.eurointech.ru

000 «Евроинтех»

140011, Московская область, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016 Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78 Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04

E-mail: sales@eurointech.ru