

НАСТОЛЬНЫЙ ДОЗИРУЮЩИЙ РОБОТ

JANOME

Серия JR-V2000

Новый, недорогой высокопроизводительный робот для рынка электроники!



■ Плавное перемещение

Микрошаговый режим управления двигателями обеспечивает плавное перемещение выходного звена с наименьшей вибрацией

■ Последовательное линейное нанесение

Жидкость наносится равномерной сплошной линией от начала и до конца

■ Предотвращение разбрызгивания

Защита от разбрызгивания жидкости в конце нанесения

■ Предотвращение образования нитей

Установите на работе время задержки после нанесения или уменьшите скорость перемещения по оси Z, чтобы закончить дозирование аккуратно и предотвратить образование нитей на кончике иглы.

■ Функция заполнения

Предусмотрена удобная функция прямоугольного (зигзаг/спираль) и кругового нанесения жидкости с заполнением формы.

■ Автоматическая корректировка позиции иглы (опция)

При использовании специального устройства Needle Adjuster 2 вы можете автоматически скорректировать малейшее смещение в положении иглы и вернуть ее в правильную рабочую позицию.

◆ Технические характеристики

		3-координатные (синхронный контроль)	
		JR-V2203	JR-V2303
Размер рабочей зоны	Оси X-Y	200x200 мм	300x320 мм
	Ось Z	50 мм	50 мм
Макс. вес полезной нагрузки	Деталь	5 кг	5 кг
	Инструмент	2 кг	2 кг
Макс. скорость (точечный режим работы)	По осям X и Y (мм/с)	500мм/с (5 - 500 мм/с)	500 мм/с (5 - 500 мм/с)
	По оси Z (мм/с)	200 мм/с (2 - 200 мм/с)	200 мм/с (2 - 200 мм/с)
Макс. скорость (линейный режим работы)	X,Y,Z- комбинированная скорость	200 мм/с (0.1 - 200 мм/с)	200 мм/с (0.1 - 200 мм/с)
Повторяемость	Оси X и Y	±0.01 мм	±0.01 мм
	Ось Z	±0.01 мм	±0.01 мм
Габариты, мм (ШхДхВ)		320x364x549	560x511x609
Вес робота		17 кг	30 кг
Количество программ, сохраняемых в памяти		225 программ	
Максимальное количество точек		30 000 точек	
Внешний интерфейс		Порт пульта управления (RS422), порт для подключения к компьютеру RS-232C	
Питание		180 — 250В	
Энергопотребление		150 Ватт	
Температура в рабочем помещении		0 - 40°C	
Влажность в помещении		20-90% (без конденсата)	

Стандартные аксессуары

- Силовой кабель
- Руководство пользователя (CD-ROM, на английском языке)
- I/O-SYS кабель, I/O-DSP кабель
- Программное обеспечение (JR C-Points) для Windows 2000/XP/7 (рекомендуется 32-бит).

Опции

- Пульт управления
- Устройство корректировки смещения иглы
- Программа для конвертации данных из CAD-программ

JANOME

Janome Sewing Machine Co., Ltd.
Industrial Equipment Sales Division
 1463 Hazama-machi, Hachioji-shi, Tokyo
 193-0941 JAPAN
 TEL: 042-661-2123 FAX: 042-665-3354
 E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp
 URL: http://www.janome.co.jp/industrial.html

Распространение и поддержка в России:

ООО "Евроинтех"

1140011, Россия, Московская обл.,
 г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 26
 Телефон: +7-(495)-749-45-78
sales@eurointech.ru
www.eurointech.ru/janome